

Les déshuileurs MAX



Ensemble comprenant :

- 1 Déshuileur à bande
- 1 système d'oxygénation
- 1 détecteur de niveau (flotteur)



DESSCRIPTIF :

Les déshuileurs MAX résolvent de façon simple, avantageuse et économique les problèmes causés par la présence d'huile et de déchets dans les émulsions lubrifiantes et réfrigérantes des machines - outils.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les déshuileurs MAX récupèrent l'huile usée et les différents déchets d'usinage et les redirigent dans un récipient de collecte. Alimenté par le réseau d'air comprimé, le système d'oxygénation permet d'éviter la stagnation du liquide et le développement des bactéries.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur 230V-50Hz (transformateur variable de 9V à 24 V) Motoréducteur épicycloïdal 24V – 25W
Largeur courroie : 50 mm
Profondeur calaison : 300 mm
Capacité d'extraction : 7 L/h
Hauteur totale : 410 mm
Structure en acier, inox, aluminium et PVC
Courroie en polyuréthane ou PVC
Système d'oxygénation
Mécanisme de tension de courroie automatique
Détecteur de niveau (flotteur)
Conformité CE
Poids : 6 kg

AVANTAGES

- Economique
- Facile à installer
- Peu d'entretien
- Prolonge la durée de vie des fluides

PIECES DETACHÉES

Bande pour déshuileur MAX 1-50
Pack 10 racleurs
Alimentation 230V – 24V réglable



BEC Industrie - depuis 1990

Zone Industrielle, Norêt,
25620 MAMIROLLE
TÉLÉPHONE

03.81.55.77.44.

accueil@edm.bec.com

Site : edm-bec.com